

Quattro ja Optima -muoviputket



Quattro ja Optima-muoviputket

Molemmissa tyypeissä on kaksoiseinämärakenne, jossa on sileä sisäpinta ja profiloitu ulkopinta. Quattrossa käytetään materiaalina polypropeenä (PP) ja Optimassa polyeteeniä (PE).

Putket täyttävät InfraRYL 2010 -vaatimukset.

Putket valmistetaan aina rengasjäykkyyksiluokassa SN8.

Quattron ja Optiman ominaisuuksia:

- Quattrossa kiinteä jatkomuhvi 6 m pituuksissa
- alhainen paino
- korkea iskunkestävyys
- hyvä tiiveys
- pitkä käyttöikä
- huoltovapaa

MYYNТИ JA TUOTANTO VIMPELI

Rumtec Oy
Yhdystie 40, 62800 VIMPELI
Puh 020 7609 200
Faksi 020 7609 201

www.rumtec.fi
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rumtec.fi

VANTAAN MYYNТИKONTTORI

Vernissakatu 6
01300 VANTAA
Puh 020 7609 220
Faksi 020 7609 208

KUOPION MYYNТИKONTTORI

Tulliportinkatu 34
70100 KUOPIO
Puh 020 7609 211

OULUN MYYNТИKONTTORI

Tikkasentie 8
90420 OULU
Puh 020 7609 209
Faksi 020 7609 210

Quattro kiinteällä jatkomuhvilla

DI mm	DO mm	Pituus/m
200	227	6 ja 8
300	340	6 ja 8
400	453	6 ja 8
500	567	6 ja 8
600	680	6 ja 8
800	906	6 ja 8

6 m pitkissä putkissa on kiinteä
jatkomuhvi.
Saatavana myös irtomuhveja.

Optima-putket

DI mm	DO mm	Pituus/m
500	588	6 ja 8
600	705	6 ja 8
800	976	6 ja 8
1000	1170	6 ja 8
1200	1380	6 ja 8

Kaikki pituudet muhvitomia.

Saatavana myös muita pituuksia.
Liittäminen metallipannalla.